



termo *system*

Et eksklusivt termotag med kuldebrudsikring og lakerede samleprofiler af aluminium.

16mm/25mm/32mm



Termo-system er det oplagte valg, når du ønsker et udestuetag, eller et tag til en overdækket terrasse, hvor der ikke ønskes dryppende kondensvand. Termo-system består af samleprofiler i pulverlakeret aluminium i farven RAL9010 (hvid) der er en meget anvendt farve til døre og vinduer i Danmark.

Termo-system er et kliksystem. Bundstykket skrues fast i den eksisterende trækonstruktion, hvorefter topstykket i aluminium klikkes fast. Dermed er der ingen skruehuller, som kan blive utætte på den våde side af taget.

Kanalpladerne er lavet af slagfast polycarbonat.

LYSGENNEMGANG

16mm - 40%
25mm - 41%
32mm - 44%

SPÆR

Den optimale spærafstand (centermål) er 100 cm

LÆGTER

Termo-system kan let monteres på lægter



TERMO-SYSTEM FINDES I EN RÆKKE FORSKELLIGE STØRRELSER.

KANALPLADER:		
16mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm
25mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm
32mm	pladebredde 980 mm	længder fra 3000 til 6000 mm

Længderne findes i intervaller á 250 mm, dvs. 3000, 3250, 3500, 3750mm osv.



HVOR KØBER JEG?
Bestil online på www.plastbutikken.dk

VASK OG PLEJE
Termotaget kan vaskes med en blød svamp og rigeligt vand

GARANTI
Der ydes 10 års garanti mod gulning og pladebrud

ISOLERINGSVÆRDI
16mm - 1,8 W/m².°C
25mm - 1,5 W/m².°C
32mm - 1,4 W/m².°C





Plastbutikken.dk
Havnevej 12B
9560 Hadsund
Telefon: +45 70 70 23 22
E-mail: info@plastbutikken.dk
www.plastbutikken.dk

Plastbutikken.dk
Specialist i plastvarer til gør-det-selv folket